

Características técnicas / Características técnicas / Specifications techniques / Technical specifications					
Referencia	Referência	Référence	Reference	7475	
Conector	Conector	Connecteur	Connector	"F" hembra/fêmea/femelle/female	
Imped. salida	Imped. saída	Impéd. sortie	Output imped.	(ohm)	75
Control polar.	Control polar.	Contrôle polar.	Control signals	(Volts)	12 - 14 x Vert. 16 - 20 x Hor.
Alimentación	Alimentação	Alimentation	Powering	(Vdc)	+12 ... +20V 90 mA max.
Frec. salida	Freq. saída	Fréq. sortie	Output freq.	(MHz)	B-I: 950 .. 1950 B-II: 1100 .. 2150
Frec. entrada	Freq. entrada	Fréq. entrée	Input freq.	(MHz)	10700 ... 12750
Figura ruido	Figura ruido	Facteur bruit	N. F.	(dB)	0,3
Frecuencia Osc. Local	Frequência Osc. Local	Fréquence Osc. Locale	Local Osc. frequency	(GHz)	O.L.1 (0 KHz) = 9,75 O.L.2 (22 KHz) = 10,6
Estabilidad Osc. Local	Estabilidade Osc. Local	Stabilité Osc. Locale	Local Osc. stability	(MHz)	± 2
Ruido fase	Ruído fase	Bruit phase	Phase noise	(dBc/Hz)	-75 max (@10 KHz)
Ganancia	Ganho	Gain	Gain	(dB)	55 typ.
Discriminac. polaridad	Discriminação polaridade	Rejection entre polarités	Polarities discrimination	(dB)	>18
Dimensiones	Dimensões	Dimensions	Dimensions	(mm)	112 x 60 x 60
Peso	Peso	Poids	Weight	(grs)	140
Temperat. funcionam.	Temperat. funcionam.	Temperat. fonctionem.	Working temperature	(°C)	-30 ... 60