



**SHT-1 Bobina de emisión de corriente  
(para series DZ158)**

### 1. General

- 1.1 Apertura a distancia del dispositivo interruptor asociado cuando se aplica una tensión a la bobina SHT-1
- 1.2 Montaje rápido en el lado derecho de los interruptores, mediante dos tetones a presión.

### 2. Dimensiones generales y de montaje (mm)



### 3. Características técnicas

Características		UNE-EN 60947-5	
Características eléctricas	Tensión nominal $U_s$	230Vca, 400Vca - 50/60Hz 24Vca - 50/60Hz (*) 24Vcc 48Vcc	
	Impulso de tensión máximo (1.2/50) $U_{imp}$	4,000	
	Tensión de prueba dieléctrica a frecuencia ind. por 1 min	2	
	Tensión de aislamiento $U_i$	500	
	Grado de contaminación	2	
Características mecánicas	Vida eléctrica	4.000 maniobras	
	Vida mecánica	4.000 maniobras	
	Grado de protección	IP20	
	Temperatura ambiente (con promedio diario $\leq 35^\circ\text{C}$ )	$-5...+40$	
	Temperatura de almacenamiento	$-25...+70$	
Instalación	Tipo de terminales de conexión	Cable	
	Sección de cable admisible	$\text{mm}^2$	2,5
		AWG	18-13
	Par de apriete	N*m	0,8
In-lbs.		7	

(\*) Aparato en desarrollo